



UPS MG DE 3 KVA ONDA SENO PARA



INTERACTIVA

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAPACIDAD

3.000VA / 1.800 WTS

SALIDAS

6 Tomas con respaldo de batería, regulación y supresión de picos

ENTRADA

Voltaje 120 VAC

Rango de voltaje 89 – 140 VAC

Frecuencia 60 Hz

SALIDA

Voltaje 110 – 120 VAC

Regulador de Voltaje +/- 5% en Batería

Frecuencia (en batería) 50-60 Hz +/-1Hz

Onda modificada

PROTECCIÓN Y FILTRACIÓN



Eléctricas: Descarga, Sobrecarga y Corto

BATERÍA 4 Baterías de 12 Voltios / 9 Amperios/hora

Tipo Sellada, libre de mantenimiento, plomo ácido.

Tiempo típico de la Recarga 6 horas (hasta el 90% de la nominal)

Tiempo de reserva 6 minutos a plena carga

FÍSICO

Peso Neto 18.6 Kilos /

Dimensión (mm) profundidad x ancho x alto 37x15x17

INDICADORES VISUALES

Normal: Verde encendido constante

En Línea: Verde encendido constante

En Batería: Amarillo parpadeante

Falla: Rojo encendido constante

INDICADORES AUDIBLES

Respaldo de la Batería Bip cada 10 segundos

Batería Baja Bip cada segundo

Sobrecarga Bip cada 0.5 segundos

Falla Bip continuo