



UPS VOLTRONIC POWER ON LINE TRIFASICA 15KVA



Las ups Voltronic Power on line son un completo y avanzado sistema de protección eléctrico, que garantiza una corriente estable y segura a sus valiosos equipos electrónicos, ya que cuentan con la más alta tecnología en sus sistemas de transformación y generación de corriente utilizando componentes de alta calidad completamente confiables, entregando una onda sinusoidal pura.

han Sido pensadas para las zonas más difíciles de nuestro geografía, como lo es la guajira la costa el choco Antioquia Cundinamarca entre otras, con tan solo el 1% de fallas simples, y nuestros clientes así lo ratifican



VENTAJAS COMPETITIVAS

- *Tecnología True On-Line, doble conversión, onda sinusoidal PWM.*
- *Tecnología de IGBT's en rectificador e inversor.*
- *Bypass Electrónico.*
- *Pantalla de cristal líquido*
- *Baja distorsión armónica*
- *Sistema avanzado ABM (Advanced Battery Management) para larga vida de Las baterías.*
- *Encendido en frío (con baterías)*

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INFORMACION GENERAL

Modelo VPW 15 KVA
Capacidad 13.500 wat

ENTRADA AC

Rango de voltaje 152 - 270 VAC
Fases Trifásica: 3 Fases, Neutro y Tierra
Frecuencia 60 HZ +/- 10% AJUSTABLE
Factor de potencia 0.9 (carga máx.)

SALIDA AC

Forma de la Onda Seno pura
Voltaje 3 X 120V / 240 / 208 +/- 1%
Fases Trifásica: 3 Fases, Neutro y Tierra
Frecuencia 60Hz +/- 1%
Tiempo de la Transferencia 0 ms
Distorsión armónica <2% de T.H.D. con carga lineal <6% de T.H.D. con carga no lineal
Factor de cresta 3:1
Factor de potencia 0.9 en adelanto,
Tecnología de diseño True On Line controlada por DSP
Eficiencia >96%

PROTECCIONES

Protecciones por hardware

Breaker termo magnético para entrada, baterías, bypass; Fusibles de Acción rápida en DC, Fusibles ventiladores, fuentes; sensores de Temperatura, Switch ON-OFF, alarma Sonora.

Protección contra sobrecarga 130% se va a bypass después de 10 minutos, >130% se va a bypass en un minuto.

BYPASS

Bypass Electrónico Automático

BATERÍA

32 UNIDADES 12X7

Tipo Sellada, libre de mantenimiento, tipo VRLA certificadas ISO- 14.001

Voltaje DC 240 VDC

Tiempo típico de recarga 6 horas (hasta el 90% de capacidad completa)

Protección Desconexión sin drenado de corriente cuando la batería está baja

TIEMPO DE SOPORTE

Plena Carga -8 a 10 Minutos

INDICADORES LCD

Estado

Panel LCD (cristal líquido) que muestra: Voltaje de Entrada y de Salida tipo reloj digital, Frecuencia de Entrada, Estado de Baterías, Sobre carga, cantidad de carga conectada.

ALARMA

Respaldo de batería Bip cada 10 segundos.

Batería Baja Bip doble cada segundo

Sobrecarga ó Falla de UPS Bip cada segundo

Modo Bypass un Bip cada 30 segundos

Alarma audible y visual en pantalla del Display LCD para todas las alarmas

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- *Diseño y fabricación según UL*
- *Certificación RETIE*
- *Certificación ISO 14001 en baterías*

INTERFACE

Comunicación Puerto Serial RS-232 y USB

Software Administrativo UPSILON 2000

AMBIENTE

Temperatura 0 °C -40 °C

Humedad 0 - 90% (Sin Condensación)

Altitud 3000 m.s.n.m máximo

DIMENSIONES

Ancho x profundo x Alto .370mm x 780 mm x 980 mm

PESO 160kg